



FABRIKE BETONA
DENIS-KOP
proizvodnja | servis | održavanje

PUŽNI TRANSPORTERI

DENIS-KOP pužni transporteri služe za transport cementa od ispusta silosa do vage cementa smeštene na betonari. Zavisno od kapaciteta betonare i rastojanja betonare i silosa, pužni transporteri se izrađuju različitih dužina i kapaciteta. Ovi transporteri se opremaju revizionim otvorima i otvorima za čišćenje kao i lulama za ulaz i izlaz cementa. Oni mogu da se koriste i za transport drugih praškastih i zrnastih materijala kao i žitarica. Radni nagib transportera (prema horizontali) ide od 0 do 60 stepeni, ali kapacitet značajno opada sa povećanjem tog nagiba

Zahvaljujući našem iskustvu i neprekidnom praćenju najnovijih dostignuća na području transportne opreme, DENIS-KOP pužni transporteri stekli su visok ugled, pa su danas ugrađeni u brojnim postrojenjima širom Srbije. Naši pužni transporteri objedinjavaju mnoge dobre konstrukcijske osobine s visokom kvalitetom izrade, što ih čini korisnim, modernim, pouzdanim, trajnim i ekonomičnim transportnim sredstvom. Čvrsta i jednostavna konstrukcija sa racionalno iskorišćenim prostorom i niskim utroškom energije našem pužnom transporteru obezbeđuju besprekoran i potpuno pouzdan rad kao i garantovano postizanje predviđenog kapaciteta. Dug vek trajanja i jednostavno održavanje uz gotovo zanemarljive troškove omogućen je upotrebom najkvalitetnijih materijala i zaštitnih premaza koji pružaju potpunu zaštitu od korozije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	PT.16	PT.30	PT.45	PT.60
Kapacitet (m ³ /h) (u horizontalnom položaju)	16	30	45	60
Instalisana snaga (kW)	3	5.5	7.5	11
Masa (kg)	300	370	450	550
L ₀ (mm)	5000	7000	7000	7000
L (mm)	6120	8135	8260	8405
L _a (mm)	900	950	1145	1290
D (mm)	235	235	235	235
d (mm)	170	170	216	267
h (mm)	300	300	300	300

*Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika.

