

U okviru servisa mešalica na terenu nudimo sledeće usluge:

Zamena obloga:

Obloge proizvodimo za sve tipove mešalica kako domaćih tako i inostranih proizvođača. Radimo i po uzorku ili direktnim snimanjem na terenu.

U zavisnosti od zahteva kupca proizvodimo ih u tri kvaliteta i to od:



1. Materijala u kvalitetu Č.0562 sa sadržajem mangana do 0.8% #10 mm.
2. Materijala u kvalitetu Č.3134 sa sadržajem mangana od 1.8% #10 mm.
3. Materijala specijalne namene za zaštitu od ekstremnog habanja CDP-ploča ili CastorDur Diamond Ploča koje su kompoziti sačinjeni od osnovnog materijala kao podloge koja se može variti i anti abrazivnog sloja sa visokom koncentracijom tvrde faze. Ovaj sloj je ojačan hrom-nikl i volfram-karbidima. Debljina ovih ploča je takođe 10 mm u odnosu 6+4 (osnova+zaštitni sloj).

Zamenu obloga vršimo u toku jednog radnog dana. Garancija na izvršene radove 6 meseci pod uslovom pravilnog korišćenja opreme.

Zamena poluga



Poluge proizvodimo za sve tipove mešalica, kako domaćih, tako i inostranih proizvođača. Radimo i po uzorku ili direktnim snimanjem na terenu. Materijal za poluge je u kvalitetu Č.1530 sa zateznom čvrstoćom od 60 do 90 daN/mm². Poluge mogu biti napravljene sa gumenom ili čeličnom zaštitom od habanja. Postoji i mogućnost reparacije starih poluga ako nivo istrošenosti poluge to dozvoljava. Trajanje servisa poluga na terenu je jedan radni dan. Garancija na izvršene radove je 6 meseci, pod uslovom da se oprema pravilno koristi. Na reparirane poluge ne dajemo garanciju.



FABRIKE BETONA
DENIS-KOP
proizvodnja | servis | održavanje

SERVIS

MEŠALICA

Remont zatvarača:

Remont zatvarača radimo u tri varijante i to: - Direktnim servisom na terenu, gde se menjaju sve pozicije koje su potrebne nakon defektaže. Trajanje servisa je jedan radni dan. - Donošenjem zatvarača u radionicu, vršenjem defektaže pred vašim odgovornim licem, servis i vraćanje na montažu. Trajanje servisa je dva do tri dana sa našom demontažom i montažom, ili jedan dan sa vašom demontažom i montažom. - Zamena starog za remontovani gde cenu zamene utvrđujemo nakon defektaže vašeg zatvarača. Trajanje remonta je od 4 do 8 sati. Garancija na izvršene radove je 6 meseci pod uslovom da se oprema pravilno koristi.



Remont reduktora

mešalice radimo na terenu, ukoliko kvar ne iziskuje da se remont vrši u radionici, za sve tipove reduktora koji su proizvedeni u «SEVER»-u Subotica, a korišćeni kao pogon mešalica. Sve ostale proizvođače radimo po uzorku. Trajanje remonta je u zavisnosti od težine kvara minimum jedan dan do tri dana u težim havarijama i duže. Kada naš servis radi kompletan remont od demontaže, defektaže i montaže, dajemo garanciju od šest meseci.

Preporuka: Proverite povremeno da li se pojavio radijalni zazor na rotoru mešalice i reagujte na promenu zvuka reduktora pri radu, jer su to prvi znaci da je reduktor zreo za remont - pre nego što dođete u situaciju da se raspadne ležaj u reduktoru.



Zamena poklopca mešalice:

Poklopce mešalica proizvodimo za sve tipove mešalica domaćih proizvođača, imamo osvojene neke vrste inostranih proizvođača, a radimo i po uzorku ili direktnim snimanjem na terenu. Postoji mogućnost, kao kod «FAGRAM»-ovih mešalica, prepravke poklopaca sa četvorodelnih na dvodelne, što omogućava lakši pristup mešalici i samim tim lakše održavanje. Rok izrade poklopaca je tri dana, a sama ugradnja jedan dan sa našim prevozom robe do mesta ugradnje.



Zamena lopatica:



Lopaticice za prinudno mešanje betona proizvodimo i ugrađujemo za sve tipove mešalica koje egzistiraju na našem tržištu, a na zahtev kupca radimo i nove modele lopatica prema željenom obliku, ili vršimo prilagođavanje sistema kačenja postojećih lopatica na oblik lopatica koji se nalazi u serijskoj proizvodnji, a da pri tom kvalitet izmešanog betona ostane isti ili bolji. Lopaticice proizvodimo u tri kvaliteta, u zavisnosti od uslova rada i želja kupaca i to od: Materijala ČL.3160 ili Gx120Mn12 sa 12% mangana Materijala NIHARD 2 sa 3.19%C legiran sa niklom, molibdenom i hromom.

Termički poboljšani na tvrdoću od 60HRC. Lopaticice obložene specijalnim CDP-pločama koje su zastudene posebnim antiabrazivnim slojem visoke tvrdoće. Lopaticice celokupno livene od gume otporne na habanje, tvrdoće 80 Šora.

Biksnovanje rotora:

Ako se dešava da poluge – nosači lopatica sa oprugama ispadaju iz radnog položaja, to znači da su oslonci poluga u rotoru dobili veliki zazor usled rada. Ovo dovodi do zastoja u proizvodnji, lošijeg mešanja betona, oštećenja obloga, a postoji i mogućnost većih havarija, ako poluga upadne u otvor zatvarača mešalice. Iz ovih razloga našim kupcima preporučujemo da se ne izlažu trošku zamene celog rotora, ukoliko mešalice dođu u navedenu situaciju. Biksnovanjem rotora vraćamo rotor na standard i kasnije samo izmenama biksnu produžavamo vek rada rotora.

