

TRAKASTI TRANSPORTERI



Naši TRAKASTI TRANSPORTERI su izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima i čeličnog profila. Kvalitetom i konstruktivnim rešenjima predstavljaju idealan uredaj za horizontalan transport. Po jedan valjak se postavlja za horizontalan transport, dok se za koritasti transport većinom postavljaju dva ili tri valjka. Detalji transporterja kao što su: pogonski i zatezni bubenj, vrsta i kvalitet gumene trake, noseći stubovi ili mostovi, komandovanje transporterm, osvetljenje, pokrivanje i drugo, rešavaju se projektom prema zahtevu kupca i uslovima rada.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|--------------------|---|
| Dužina (m) | 5-25 |
| Širina (mm) | 300-1000 |
| Tip trake | Guma |
| Brzina (m/min) | 0.1-50 |
| Regulacija brzine | ± 50% |
| Pogonska jedinica | Elektromotor sa reduktorom |
| Pogonska rolna | Ø63 - Ø630 |
| Konstrukcija | Čelik Ugljenični, Čelik Nerđajući, Aluminijum |
| Površinska zaštita | Farbanje, Elektroplastifikacija, Cinkovanje, Inox |
| Površinska zaštita | Farbanje, Elektroplastifikacija, Cinkovanje, Inox |

*Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika.

Karakteristike DENIS-KOP transporterja su: jednostavna konstrukcija, visok kapacitet, velike dužine transportovanja, miran i bešuman rad. Najviše se koriste kod separacije kamena i šljunka. Osim proizvodnje novih trakastih transporterja, kao i proizvodnje delova za iste (rolke, pogonske bubenjeve, zatezne bubenjeve i dr.), obavljamo i usluge održavanja već postojećih trakastih transporterja drugih proizvođača. S obzirom na mogućnost različitih kapaciteta, dimenzija i specifičnih zahteva na jednom tipu trakastog transporterja, inžinjerski i stručni tim preduzeća DENIS-KOP određuju sve parametre trakastog transporterja u cilju zadovoljenja kapaciteta izabranog transporterja i želja i zahteva naših poštovanih klijenata.